MUTOH
Creation, we make it happen...

ラージフォーマット・インクジェットプリンタ
ValueJet®
ValueJet Water Edition
VJ-1638WXJ（1,625mmメディア幅対応）

HIGH SPEED

VJ-1638WXJ 新登場!

速い

きれい

水性

驚きの高速作画48m²/h

美しさを追求した新型プリントヘッドを
千鳥配列で2個搭載したVJ-1638WXJ
水性仕様（水性顔料インク、昇華転写インク）で新登場!

バリュージェットの機能を受け継ぎ、水性専用のVJ-1638WXJ登場です。

VJ-1638WXJは、最新ヘッド2個を千鳥配列にして、高速作画を可能にしたスペックをそのままに、
水性用インク（水性顔料4色、昇華転写4色）専用機種で登場しました。ヘッド高さ4mmでの自動クリーニングを可能にし、
ユーザービリティの向上でBI-D調整の向上、最適なヘッド波形の選択（水性顔料2種、昇華転写2種、ダイレクト昇華2種）が可能です。

High Speed
ハイスピード

■VJ-1638WJは千鳥2個ヘッドでVJ-1624の1.7倍の作画が可能になりました。

一般的な作画モードGraphics2（720×1080dpi6パス）で15㎡/h、高速のBanner2（720×720dpi4パス）で18.85㎡/h、最高速のBanner4（360×720dpi2パス）で48㎡/h を可能にしました。

High Quality
ハイクオリティ

■新型ヘッドの採用で3種のバリアブルドットを使用し色の表現力が増しました。

大きなドット3種のバリアブル、中間のドット3種のバリアブル、小さなドット3種のバリアブル、計9種の異なるドット径が可能です。
（同じドット径が2個あるため実質7種の異なった径が可能）大液滴から小液滴を制御することにより、今まで以上の画質が可能になりました。

High Cospe
ハイコストパフォーマンス

■他社同型機種に比べ安価な定価設定

ValueJetシリーズは同クラスの機種の中では、販売台数が最も多い機種になります。コストを意識した製品で、他社の同型機種に比べお求め易くなっております。

■用紙カットを採用しました。作画後に薄いメディアはオートカットが使用できます。

■ 仕様

ヘッド部	印刷方式	ピエゾインクジェット方式
	ヘッド高さ	手動切り替え1.5mm、2.5mm、4mmの3段階（初期値は1.5mm）
	ヘッド個数	2個千鳥配列
最大用紙幅		1,625mm
最大作画幅		1,615mm
インク	色 数	4色　K·C·M·Y
	容 量	1色　220mL
作画解像度		1440/1080/720/540/360dpi（標準8モード+カスタム17モード）
インターフェイス		Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
対応メディア		外径 φ150mm以下、質量30kg以下
紙管対応		3インチ、2インチ※
ヒーター制御		なし

電源	AC100～120V±10%、50/60Hz±1Hz
動作保証	温度：22～30℃、湿度：40～60%（結露無き事）
消費電力	動作時：200W 以下 待機時：38W以下 巻き取り装置：32W以下
本体外形寸法 (W)×(D)×(H)	2,698×885.5×1,261mm
梱包サイズ (W)×(D)×(H)	本体：2,880×1,150×851mm　283kg スタンド：2,117×395×250 mm　38kg 巻き取り装置：2,360×338×210 mm　29kg
本体質量	219kg（スタンド含む）
セット価格	VJ-1638WXJ+巻き取り装置+RIP ￥1,980,000（別途消費税）

注）VJ-1638W の顔料の使用インクは220mL のみになります。
昇華転写インク、ダイレクト昇華インク使用時は別途TD用カートリジセットが必要です。
昇華インクは温度が高くなると吐出不良になる場合がありますのでご注意ください。
※フランジ部のジョイントを外すことで2 インチ紙管も対応いたしますが、コシの弱い2インチ紙管メディアはご遠慮ください。
※昇華にて使用する場合は別途オプションを使用することを推奨します。

VJ-1638WXJは
水性専用の機種になります。

① 水性顔料インク4色（CMYK）
② 昇華転写インク4色（CMYK）
③ ダイレクト昇華インク4色（CMYK）
①～③のインクが使用可能です。

※昇華インク使用時の作画モードはBannerモードを推奨しています。

MUTOH

安全に関するご注意
商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。●Windows Vista Business、Windows Professional、Windows 7 Professionalは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。●このカタログの希望小売価格および記載内容は平成26年3月現在のものです。●製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。

武藤工業株式会社
東京都世田谷区池尻3-1-3 〒154-8560 TEL(03)6758-7000(大代)
北海道　TEL(011)820-2201 FAX(011)820-2208
東　北　TEL(022)283-6181 FAX(022)283-6196
首都圏　TEL(03)6758-7002 FAX(03)6758-7011
中　部　TEL(052)761-5171 FAX(052)762-5190
関　西　TEL(06)6871-8601 FAX(06)6871-8091
中四国　TEL(082)237-2541 FAX(082)237-2387
九　州　TEL(092)441-0316 FAX(092)441-3980

今日・明日・未来　MUTOHプリンティング・テクノロジーの提案
●お問い合わせは

MUTOHのことがすべてわかる。www.mutoh.co.jp

J-VAC Japan Value-Added Certification Co. Ltd.
ISO9001　JVAC-QM0045 開発センター・諏訪工場
ISO14001 JVAC-EM0086 開発センター・諏訪工場

R100 古紙パルプ配合率100%再生紙を使用
VEGETABLE OIL INK
GREEN PRINTING JFPI P-810024

このカタログは環境に配慮し、古紙配合率 100% 再生紙、植物性インクを使用して印刷しています。さらに、グリーン基準に適合した印刷資材を使用して、グリーンプリンティング認定工場が印刷した環境配慮製品です。

GREP 143M4-2 Y10TB